Avviso importante di sicurezza

OGGETTO: **Cub Cadet PRO Z 500 (Z5 152) venduto in Italia: Azione correttiva e istruzioni per interrompere l'uso**

Vi stiamo contattando perché dai nostri archivi risulta che avete acquistato una falciatrice **Cub Cadet PRO Z 500 (Z5 152)** . Di seguito è riportata un'immagine rappresentativa del prodotto.

Kawasaki Motors Corp., U.S.A. ha stabilito che potrebbe esistere un rischio per la sicurezza del prodotto con il
regolatore di tensione KM-21066-0785 del motore Kawasaki montato sul vostro tagliaerba. Ciò può provocare un incendio con il rischio di gravi lesioni personali o danni materiali. Per garantire la sicurezza, il cavo negativo della batteria deve essere scollegato e fissato lontano dal terminale negativo della batteria.

Stiamo attuando un'azione correttiva per questi prodotti per risolvere l'avviso di sicurezza sollevato da Kawasaki.

Sono interessate le seguenti falciatrici vendute in Italia:

- **Cub Cadet PRO Z 500 (Z5 152) 53BIHJUV603**

Le falciatrici sono di colore giallo e nero e recano il logo Cub Cadet.

Sono interessati **solo i modelli fabbricati tra il 1° aprile 2021 e il 15 dicembre 2023**.

Il numero di modello e la data di fabbricazione sono stampati sulla targhetta identificativa visibile davanti o dietro il sedile. Il numero del modello appare nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta sotto la dicitura “Numero di modello”. Il mese e l'anno di fabbricazione appaiono al centro dell'etichetta sotto la dicitura “DOM”. Si veda le immagini seguenti per la posizione della targhetta.

Se non si riesce a individuare la targa e/o il numero di modello, contattare il proprio rivenditore per assistenza.

Se la vostra falciatrice è interessata da questo problema, SMETTETE IMMEDIATAMENTE DI UTILIZZARLA e procedete come segue:

1. **Scollegare il cavo negativo della batteria e fissarlo lontano dal terminale negativo della batteria.**Le istruzioni per farlo sono riportate di seguito. Se non ci si sente a proprio agio a scollegare la batteria, contattare immediatamente il proprio rivenditore per prendere accordi affinché il rivenditore provveda a scollegarla. Il rivenditore provvederà a scollegare la batteria senza alcun costo.

2. **Contattare il rivenditore per organizzare la riparazione.** La riparazione prevede la sostituzione del regolatore di tensione interessato.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questa situazione e apprezziamo la vostra collaborazione. La vostra sicurezza è la nostra principale preoccupazione.

Cordiali saluti,

[MTD]

Istruzioni per scollegare il cavo negativo della batteria

1. Individuare la batteria e il cavo negativo nero della batteria.
2. Rimuovere il bullone e il dado che fissano il cavo negativo della batteria al terminale negativo della batteria utilizzando chiavi di dimensioni appropriate.

   Nota: Fare attenzione a non toccare il terminale positivo della batteria con le chiavi, per evitare sovratensioni e possibili danni alla batteria e/o lesioni personali.
3. Quindi, fissare il cavo negativo della batteria con una fascetta lontano dal terminale, come mostrato di seguito.

Modello PRO - Z 500, 700, 900 Scollegamento del cavo negativo

Per assistenza o istruzioni per scollegare la batteria, contattare il proprio rivenditore. Se non ci si sente a proprio agio a scollegare la batteria, contattare immediatamente il proprio rivenditore per prendere accordi affinché il rivenditore provveda a scollegarla. Il rivenditore provvederà a scollegare la batteria senza alcun costo.